

ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε.

Σιδηροκάστρου 5, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα

Τηλ.: 210.34.99.000

Fax: 210.34.76.191

e-mail: sfakianakis_sa@suzuki.gr

NEA SUZUKI GSX250R ABS

The urban athlete



Η SUZUKI πιστή στην sport παράδοσή της, παρουσιάζει την νέα full fairing μοτοσικλέτα της, **GSX250R ABS**.

Η **GSX250R ABS** ήρθε για να προσφέρει απόλαυση σε ένα ευρύ κοινό, με sport εμφάνιση, ευχρηστία, ευέλικτο χειρισμό και άνετη θέση οδήγησης που ανταποκρίνονται τόσο στις αστικές απαιτήσεις όσο και στις εκτός πόλης διαδρομές.

Η νέα **GSX250R ABS** είναι η ιδανική επιλογή τόσο για τους αναβάτες που αναζητούν την πρώτη τους sport-street μοτοσικλέτα όσο και για εκείνους που επιστρέφουν στον κόσμο των δυο τροχών.

Επισκεφθείτε το site μας και δείτε περισσότερα για την **GSX250R ABS** κάνοντας κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο: <http://www.suzuki.gr/motos/gsx-250-r-abs>

Κλείστε τώρα το test ride σας σε ένα κατάστημα του δικτύου μοτοσικλετών SUZUKI <http://www.suzuki.gr/motos/diktyo.php> και αποκτήστε την **GSX250R ABS** από €4.895 ή με €85,36 το μήνα* μέσω SUZUKI CREDIT.

**Η μηνιαία δόση των €85,36 έχει υπολογιστεί για ενδεικτική αξία οχήματος €4.895, με προκαταβολή 15%, ετήσιο ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75, διάρκεια 60 μήνες, συμπεριλαμβανομένης προστασίας δανείου.*

Κινητήρας

Ο δίκυλινδρος εν σειρά κινητήρας των 248 c.c. που κινεί την GSX250R ABS υποβλήθηκε σε συνεχείς δοκιμές και βελτιώσεις ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση στις χαμηλομεσαίες στροφές. Η συνολική απόδοση βοηθά στην επίτευξη της μέγιστης οικονομίας καυσίμου στην κατηγορία της βάσει των προδιαγραφών EURO 4. Η επάρκεια καυσίμου της GSX250R ABS αγγίζει τα 480 χλμ.



	GSX250R/ABS
Displacement	248 cm ³
Bore x Stroke	53.5mm x 55.2mm
Compression	11.5 : 1
Maximum power	18.4kW/8,000rpm *3
Maximum torque	23.4Nm/6,500rpm *3
Emission level	Euro 4

- Νέου τύπου βαλβίδες εισαγωγής που μεγιστοποιούν την ροή του αέρα στο θάλαμο καύσης



Previous type



New type

- Εφοδιασμένη με ελαστικά IRC RX-01F D & RX-01R

	Size	Brand
Front tire	110/80-17 M/C 57H	IRC RX-01F D
Rear tire	140/70-17 M/C 66H	IRC RX-01R

- EURO 4
- Κορυφαία στην κατηγορία της στην επάρκεια καυσίμου (32,5 km / L ^{*1*2})

**1: Κινητήρες 4χρονοι, 2κλιunδροι, 250 c.c.*

**2: Βάσει των τεστ WMTC. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν αναλόγως συνθηκών οδήγησης και συμπεριφοράς αναβάτη.*

Σχεδιασμός

Πίνακας οργάνων πολλαπλών λειτουργιών



Ο πίνακας οργάνων περιλαμβάνει:

- Ταχύμετρο
- Στροφόμετρο
- Οδόμετρο
- Δυο μερικούς χιλιομετρητές
- Ένδειξη σχέσης ταχύτητας κιβωτίου
- Ένδειξη μέσης κατανάλωσης & αυτονομίας καυσίμου
- Μετρητή καυσίμου
- Ένδειξη RPM ON-OFF
- Λυχνία λαδιού
- Ρολόι

Οι ενδείξεις LED περιλαμβάνουν τα φλας, τους προβολείς, την ένδειξη νεκράς, ένδειξη δυσλειτουργίας, ABS, RPM, θερμοκρασία ψυγείου και πίεσης λαδιού.

Νέα φωτιστικά σώματα LED στο πίσω μέρος



Φλας νέου σχεδιασμού



Δισκόφρενα τύπου petal



Ζάντες νέου σχεδιασμού



Front wheel



Rear wheel

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Overall Length		2,085 mm
Overall width		740 mm
Overall height		1,110 mm
Wheelbase		1,430 mm
Ground clearance		160 mm
Seat height		790 mm
Curb mass		181 kg [ABS Model] 178 kg [Non ABS Model]
Engine type		Four-stroke, liquid-cooled, SOHC, parallel-twin
Bore x stroke		53.5 mm x 55.2 mm
Engine displacement		248 cm ³
Compression ratio		11.5 : 1
Fuel system		Fuel injection
Starter system		Electric
Lubrication system		Wet-sump
Transmission		6-speed constant mesh
Primary drive ratio		3.238 (68/21)
Final drive ratio		3.285 (46/14)
Suspension	Front	Telescopic, coil spring oil damped
	Rear	Swingarm type, coil spring, oil damped
Rake (Caster angle) / Trail		25° 6' / 104mm (4.1 in)
Brakes	Front	Disc brake
	Rear	Disc brake
Tires	Front	110/80-17M/C 57H tubeless
	Rear	140/55-17M/C 66H tubeless
Ignition system		Electronic ignition
Fuel tank capacity		15 L
Oil capacity (Overhaul)		2.4 L

Διαθέσιμοι χρωματισμοί



Pearl Nebular Black (YAY)



Metallic Triton Blue NO.2 (QHV)

Σφακιανάκης Α.Ε.Β.Ε. – 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης τηλ: 210 9988168

www.suzuki.gr

